



Net-Trol 200

Dégriseur neutralisant

Propriétés & avantages du produit

- Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de rouille...
- Agit en 15 minutes.
- Neutre vis-à-vis du support.
- Rinçage à l'eau.
- Neutralisant après emploi de NET-TROL® 400, DILUNETT® et PREPDECK®.

Conseils d'application du produit

- Bien agiter le produit avant application.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer du NET-TROL® 200 sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 5L

RENDEMENT : 5 à 10 m²/L

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau

TEMPERATURE : Min. +5 °C – Max. + 35 °C

STOCKAGE : Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

PRECAUTIONS : Port de gants et lunettes recommandé.

MATERIEL : Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs, nettoyeur basse pression, gants et lunettes de protection.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.