



## Protext

*Saturateur - Protecteur bois*

### Propriétés & avantages du produit

- Direct sur bois neuf préparé ou ancien exempt de tout revêtement.
- Protection transparente non filmogène.
- Conserve l'aspect naturel du bois - Ne noircit pas.
- Protection UV renforcée pour une tenue longue durée.
- Contient un agent de protection du film sec antifongique.
- Excellente pénétration du support : ne s'écaille pas.

### Conseils d'application du produit

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre, pour homogénéiser la teinte et limiter les nuances dues à une éventuelle sédimentation.
- Appliquer une couche généreuse de PROTEXT® dans le sens des fibres du bois.
- Lisser par un mouvement de va et vient jusqu'à obtenir un aspect homogène.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 20 minutes environ).

Ne jamais laisser sécher entre les couches.

- Si nécessaire renouveler l'application jusqu'à saturation du support (refus du bois) en particulier sur les bois très poreux types thermo chauffés, résineux anciens, ...

### Informations techniques du produit

**CONDITIONNEMENT** : 1L - 5L - 20L

**RENDEMENT** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : Eau

**TEMPERATURE** : Min. +10 °C – Max. + 30 °C

**STOCKAGE** : Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine.

Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

**PRECAUTIONS** : Port de gants recommandé, ne pas appliquer par temps de pluie, ne pas jeter de résidus à l'égout.

**MATERIEL** : Brosse, spalter, rouleau, pistolet.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.*

*Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.*