



AQUATROL

Saturateur monocouche pour bois extérieurs

Propriétés & avantages du produit

- Protection décorative teintée pour terrasses et bardages en bois modifiés
- Protège le support des agressions climatiques et des U.V
- Empêche la pénétration de l'eau
- Résiste aux tâches
- Ne s'écaille pas, ne pèle pas et ne noircit pas aux U.V
- Tenue longue durée - Application aisée avec séchage rapide

Conseils d'application du produit

- Appliquer entre + 10°C et + 30°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud / Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Sur support préparé, appliquer une couche généreuse dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. Lisser par un mouvement de va et vient jusqu'à obtenir un aspect homogène. Toujours finir dans le même sens.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 mn environ).
- Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Essuyer le produit en excès avant séchage (avec un chiffon non pelucheux) afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage. L'aspect final est mat. Toute trace de brillance est signe de présence de produit en surface
- L'aspect 'laiteux' après application disparaît au bout de quelques minutes

Informations techniques du produit

Conditionnement : 1L - 5L

Rendement : 10 à 15 m²/L et par couche - Environ 5 m² par litre en système multicouche

Nettoyage du matériel : Eau

Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet.

Deck Market

L'entretien pro de vos extérieurs 

EURL SYNEMA -

*Sarl au capital de 15 000€ - Siret : 491 486 874 00036
N° TVA : FR09491486874 - APE 4673A*

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC

*Tél. : (+33) 2 30 99 55 99
E-mail : contact@deckmarket.fr
Site : www.deckmarket.fr*

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.