

Deck Market
L'entretien pro de vos extérieurs

D1 PRO

Saturateur - bois exotique

Propriétés & avantages du produit

- Protection UV renforcée.
- Adapté aux bois denses, gras, difficilement imprégnables.
- Ne monte pas en teinte.
- Excellente pénétration des supports.
- Non filmogène. Doit être dans le bois et non à la surface du bois. Extérieur.
- Facile d'emploi. Maintenance aisée (sans ponçage, ni décapage).
- Permet de faire des reprises locales.

Conseils d'application du produit

- Appliquer une couche à la brosse, au rouleau à lasurer, au pulvérisateur ou au pistolet Airless (35 à 65 bars) - lissage recommandé dans ce dernier cas.
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Ne pas laisser sécher entre les passes (appliquer "frais sur frais").
- Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 1L - 5L
RENDEMENT : Rendement par couche : 8 à 12m²/L
Rendement multi-passes : 1 à 4m²/L
NETTOYAGE DU MATERIEL : White-Spirit
TEMPERATURE : Min. +5 °C – Max. + 35 °C
STOCKAGE : À l'abri du gel et des températures élevées.
PRECAUTIONS : Port de gants recommandé.
MATERIEL : Brosse ou rouleau à lasurer, pulvérisateur ou pistolet Airless.

Deck Market

L'entretien pro de vos extérieurs

EURL SYNEMA -

Sarl au capital de 15 000€ - Siret : 491 486 874 00036
N° TVA : FR09491486874 – APE 4673A

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC

Tél. : (+33) 2 30 99 55 99
E-mail : contact@deckmarket.fr
Site : www.deckmarket.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.