

Deck Market
L'entretien pro de vos extérieurs

OWAPHOS

Dérouillant phosphatant

Propriétés & avantages du produit

Déroche et phosphate → passive le support :

- Véritable ponçage chimique qui modifie la surface du métal.
- Adhérence optimale de la finition sur des supports lisses comme le galva, l'alu mais aussi l'acier.
- Résistance anticorrosion améliorée des métaux peints.
- Facilité dans la préparation des supports : évite les ponçages mécaniques fastidieux.

Destructeur de rouille :

- Élimine la rouille des métaux ferreux (et les coulures), la rouille blanche sur l'acier galvanisé, mais aussi l'oxydation sur les métaux non ferreux (aluminium, zinc, galva...).
- Propriétés mouillantes qui permettent de désagréger plus facilement la rouille, le calcaire.
- Redonne de l'éclat aux supports chromés altérés par le calcaire.

Conseils d'application du produit

Phosphater ou dérocher :

- S'utilise pur - Appliquer et laisser agir 30 minutes minimum.
- Rincer abondamment sans frotter (afin de ne pas éliminer la couche de passivation).

Éliminer la rouille :

- À diluer : 1 pour 3 volumes d'eau pour une rouille légère. 1 pour 1 volume d'eau pour une rouille généralisée.
- Appliquer la solution sur le support sec. Laisser agir entre 15 et 30 minutes.
- Si nécessaire renouveler l'opération.
- Une fois le résultat obtenu bien rincer puis laisser sécher sans frotter.
- En cas de déversement accidentel sur des surfaces sensibles ou non désirées, rincer à grande eau.

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 1L
RENDEMENT : 10 à 12 m²/L
NETTOYAGE DU MATERIEL : Immédiatement après l'application à l'eau savonneuse.
STOCKAGE : Stocker dans son emballage d'origine, serti, non entamé, dans un endroit frais et sec.
PRECAUTIONS : Conserver hors de portée des enfants, dangereux.

Deck Market

L'entretien pro de vos extérieurs

EURL SYNEMA -

Sarl au capital de 15 000€ - Siret : 491 486 874 00036
N° TVA : FR09491486874 – APE 4673A

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC

Tél. : (+33) 2 30 99 55 99
E-mail : contact@deckmarket.fr
Site : www.deckmarket.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.