Deck Market
L'entretien pro de vos extérieurs



PROTECTEUR
Bois composite

Propriétés & avantages du produit

- Produit en phase aqueuse – Incolore – Inodore – Renforce la résistance aux micro rayures.
- Assure une excellente protection sur tout type de bois composite.
- Agit contre la décoloration, repousse les taches de graisses et autres types de salissure.
- Permet un entretien facile de la surface au quotidien.
- Sur les lames décolorées et passées, redonne de la couleur au bois composite défraîchi ou passé.
- Tenue longue durée – Pour surfaces horizontales et verticales.

Conseils d'application du produit

- Assurez-vous que la terrasse soit parfaitement propre et sèche (4 à 5 jours).
- Ne pas appliquer le produit par temps de pluie (24 à 48h de temps sec à l'issue de l'application).
- Appliquer une 1ère couche à l'aide d'un pinceau mousse (sans le diluer) dans le sens de la fibre (application sur lame entière).
- Prendre le temps de bien laisser pénétrer le produit dans les pores de la matière.
- Laisser sécher au moins 12 heures et appliquer une seconde couche.
- Laisser alors polymériser (24 à 48h sans l'utiliser, ni remettre le mobilier).

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 1L
RENDEMENT : (+/-) 20 m²
NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau + détergent
TEMPERATURE : Min. +5 °C – Max. + 30 °C.
PRECAUTIONS : Ne pas diluer - Port de gants recommandé.
Ne pas appliquer par temps de pluie. Ne pas jeter de résidus à l'égout.
MATERIEL : Pinceau, gants.

Deck Market

L'entretien pro de vos extérieurs

EURL SYNEMA -

Sarl au capital de 15 000€ - Siret : 491 486 874 00036
N° TVA : FR09491486874 – APE 4673A

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC

Tél. : (+33) 2 30 99 55 99
E-mail : contact@deckmarket.fr
Site : www.deckmarket.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.